






Sukimo jėga

5 Nm
8 Nm
15 Nm
20 Nm
30 Nm

Paskirtis

Ventiliacijos sistemoms
Vožtuvams



	Be gražinimo spyruoklės			Su gražinimo spyruokle		
● = Standartas □ = Papildomai						
Tipas	227	232	231	228	238	
Jėga	5 Nm (apie 1 m ²) 8 Nm (apie 1.6 m ²)	15 Nm (apie 3 m ²)	20 Nm (apie 4 m ²) 30 Nm (apie 6 m ²)	5 Nm (apie 1 m ²)	15 Nm (apie 3 m ²)	
Valdymas						
3 padėčių	●	●	●	●	●	
On / Off	●	●	●	●	●	
Tolyginis						
(0) 2...10 VDC	●	●	●	●	●	
(0) 4...20 mA						
Maitinimas						
24 VAC/DC	●	●	●	●	●	
230 VAC	●	●	●	●	●	
Priedai						
Potenciometras	□	□	□			
Papildomi jungikliai	□	□	□	□	□	
LON prievadas			□			
VAV prievadas	□	□	□	□	□	
Universalus užraktas	●	●	●	●	●	
Specialus užraktas	□			□	□	

Aprašymas

Sklendžių ir vožtuvų valdymas uždarymo ir pamaišymo režime.

Dūmų šalinimo sistemų valdymas, vandens vožtuvų valdymas

Pavaros 231L turi galimybę būti prijungtos prie LON-Bus sistemos. Visos pavaros atitinka UL, CSA & DIN-VDE standartus, CE reikalavimus.